

























Material

Produzidos em pura fibra mineral branca biossolúvel com compostos naturais, livres de formaldeído, resistentes a fungos e bactérias (DIN 53739), com pintura de ação bacteriostática, os forros minerais OWA são certificados pelo instituto alemão RAL, que atesta continuamente sua qualidade.

Garantia

A OWA Sonex oferece 10 anos de garantia para forros minerais e 5 anos para perfis metálicos, considerando que as condições de instalação recomendadas pelo fabricante devem ser respeitadas. Os forros minerais não são indicados para uso diretamente abaixo de coberturas metálicas ou de fibro-cimento que não tenham adequada proteção térmica e ventilação no entreferro.

OWAplan

OWAplan 90 70	Raw Structure	Raw Grey Clay	Sinfonia	Sinfonia Silencia	Sinfonia Reflecta	Sinfonia Privacy	Sinfonia Creaprint	Bolero	Brillianto A	Brillianto	Multi Alpha	New Sandila	Lucero (Sirius)	Janus	Ocean	Humancare
 Bordas e Dimensões S7  Aspecto Monolítico Densidade OWA 70 - 250 kg/m³ OWA 90 - 190 kg/m³ Peso OWA 70 - 5,00 kg/m² OWA 90 - 3,80 kg/m² Coefficiente Térmico 0,57 W/m²C Cor e Textura Branca outras cores sob consulta	 Bordas e Dimensões S7  2400 x 1200 mm Densidade 250 kg/m³ Peso 5,00 kg/m² Coefficiente Térmico 0,57 W/m²C Cor e Textura Concreto com textura perfurada	 Bordas e Dimensões S7  2400 x 1200 mm Densidade 190 kg/m³ Peso 3,80 kg/m² Coefficiente Térmico 0,57 W/m²C Cor e Textura Grey - Cinza Clay - Areia	 Bordas e Dimensões S3a  625 x 625 mm S9b***  1250 x 625 mm 625 x 625 mm S15a  625 x 625 mm S15b  625 x 625 mm S19  625 x 625 mm Densidade 4,20 e 5,60 kg/m² Coefficiente Térmico 0,57 W/m²C Cor e Textura Branca com suave véu de vidro e textura lisa outras cores sob consulta	 Bordas e Dimensões S3  1250 x 625 mm 625 x 625 mm S15  625 x 625 mm S15a  625 x 625 mm Densidade 280 kg/m³ Peso 5,60 kg/m² Coefficiente Térmico 0,57 W/m²C	 Bordas e Dimensões S3  1250 x 625 mm 625 x 625 mm S15  625 x 625 mm S15a  625 x 625 mm Densidade 280 kg/m³ Peso 4,20 kg/m² Coefficiente Térmico 0,57 W/m²C Cor e Textura Branca com suave véu de vidro e textura lisa	 Bordas e Dimensões S3  1250 x 625 mm 625 x 625 mm S15  625 x 625 mm S15a  625 x 625 mm Densidade 280 kg/m³ Peso 5,60 kg/m² Coefficiente Térmico 0,57 W/m²C Cor e Textura Branca com suave véu de vidro e textura lisa outras cores sob consulta	 Bordas e Dimensões S3  1250 x 625 mm 625 x 625 mm S15b  625 x 625 mm S19  625 x 625 mm Densidade 280 kg/m³ Peso 4,20 e 5,60 kg/m² Coefficiente Térmico 0,57 W/m²C Cor e Textura Branca com suave véu de vidro com imagem impressa	 Bordas e Dimensões S3  1250 x 625 mm 625 x 625 mm S19  625 x 625 mm Densidade 280 kg/m³ Peso 4,20 e 5,60 kg/m² Coefficiente Térmico 0,57 W/m²C Cor e Textura Branca com suave véu de vidro e pintura texturizada outras cores sob consulta	 Bordas e Dimensões S3  1250 x 625 mm 625 x 625 mm S3a  625 x 625 mm S15a  625 x 625 mm Densidade 280 kg/m³ Peso 4,50 kg/m² Coefficiente Térmico 0,57 W/m²C Cor e Textura Branca com suave véu de vidro e textura lisa Outras cores sob consulta	 Bordas e Dimensões S3  1250 x 625 mm 625 x 625 mm S3  625 x 625 mm Densidade 280 kg/m³ Peso 3,51 kg/m² Coefficiente Térmico 0,57 W/m²C Cor e Textura Branca com suave véu de vidro e textura lisa	 Bordas e Dimensões S3  1250 x 625 mm 625 x 625 mm Densidade 280 kg/m³ Peso 4,20 kg/m² Coefficiente Térmico 0,57 W/m²C Cor e Textura Branca Outras cores sob consulta	 Bordas e Dimensões S3  1250 x 625 mm 625 x 625 mm S3a  625 x 625 mm Densidade 280 kg/m³ Peso 3,92 kg/m² Coefficiente Térmico 0,57 W/m²C Cor e Textura Branca com pintura texturizada	 Bordas e Dimensões S3  1250 x 625 mm 625 x 625 mm Densidade 280 kg/m³ Peso 3,36 kg/m² Coefficiente Térmico 0,57 W/m²C Cor e Textura Branca	 Bordas e Dimensões S3  1250 x 625 mm 625 x 625 mm S3a  625 x 625 mm S15a  625 x 625 mm Densidade 280 kg/m³ Peso 10,00 kg/m² Coefficiente Térmico 0,57 W/m²C Cor e Textura Branca com suave véu de vidro e textura lisa outras cores sob consulta	 Bordas e Dimensões S3e*  1250 x 625 mm 625 x 625 mm Densidade 280 kg/m³ Peso 5,6 kg/m² Coefficiente Térmico 0,57 W/m²C Cor e Textura Branca com suave véu de vidro e textura lisa	 Bordas e Dimensões S3  1250 x 625 mm 625 x 625 mm S3a  625 x 625 mm Densidade 280 kg/m³ Peso 4,2 kg/m² Coefficiente Térmico 0,57 W/m²C Cor e Textura Branca com suave véu de vidro e textura lisa
Características Técnicas  — OWAplan 90 — OWAplan 70  70 NRC = 0,70 αW = 0,65 90 NRC = 0,90 αW = 0,90  70 SRA = 0,80 90 SRA = 0,95  70 CAC = 38 dB 90 CAC = 32 dB  Até 95% RH  84% (ISO 7724-2, ISO 7724-3)  A2-s1,d0** Classe - IIA Classe 1 Até REI 60*** - EN 13501-1 - IT10 e NBR16626 - ASTM E-84-97a - EN 13501-2	Características Técnicas   NRC = 0,70 αW = 0,70  SRA = 0,75  CAC = 33 dB  Até 95% RH	Características Técnicas   NRC = 0,90 αW = 0,90  SRA = 0,95  CAC = 30 dB  Até 95% RH	Características Técnicas   NRC = 0,85 αW = 0,85  SRA = 0,85  CAC = 30 a 36 dB  Até 95% RH	Características Técnicas   NRC = 1,00 αW = 1,00  SRA = 1,00  CAC = 24 dB  Até 95% RH	Características Técnicas   NRC = 0,10 αW = 0,15  SRA = 0,15  CAC = 37 dB  Até 95% RH	Características Técnicas   NRC = 0,75 αW = 0,70  SRA = 0,90  CAC = 41 dB  Até 95% RH	Características Técnicas   NRC = 0,85 αW = 0,85  SRA = 0,85  CAC = 30 a 36 dB  Até 95% RH	Características Técnicas   NRC = 0,90 αW = 0,85  SRA = 0,85  CAC = 30 a 36 dB  Até 95% RH	Características Técnicas   NRC = 0,90 αW = 0,90  SRA = 0,95  CAC = 30 dB  Até 95% RH	Características Técnicas   NRC = 0,70 αW = 0,70  SRA = 0,80  CAC = 30 dB  Até 90% RH	Características Técnicas   NRC = 0,90 αW = 0,90  SRA = 0,85  CAC = 32 dB  Até 95% RH	Características Técnicas   NRC = 0,70 αW = 0,65  SRA = 0,65  CAC = 31 dB  Até 95% RH	Características Técnicas   NRC = 0,60 αW = 0,60  SRA = 0,60  CAC = 25 dB  Até 90% RH	Características Técnicas   NRC = 0,70 αW = 0,75  SRA = 0,75  RW = 25db  CAC = 49 dB  Até 95% RH	Características Técnicas   NRC = 0,90 αW = 0,95  SRA = 0,95  CAC = 30 dB  Até 100% RH	Características Técnicas   NRC = 0,85 αW = 0,85  SRA = 0,85  CAC = 30 dB  Até 95% RH

 Absorção sonora

 Atenuação sonora

 Resistência à umidade relativa do ar

 Reflexão à luz

 Reação ao fogo

 Isolamento acústico

 Sistema S3e, S3 e S15 Lay in

 Sistema S3a e S15a Regular

 Sistema S7

 Sistema S15b OWAline

 Sistema S19 Teccor

 Sistema S9b Oculto

Cores



1) AS CORES IMPRESSAS NESTE CATALOGO SÃO APENAS REFERÊNCIA, NÃO REPRESENTANDO A TONALIDADE REAL DO PRODUTO.
2) A TINTA UTILIZADA PARA PINTURA DO FORRO MINERAL, FOI DESENVOLVIDA, ESPECIALMENTE PARA, MANTER, AS CARACTERÍSTICAS DE RETARDANCIA A CHAMA E ABSORÇÃO SONORA.
3) O FORRO MINERAL, COLORIDO E FORNECIDO EM QUANTIDADE MÍNIMA DE 100 M².
4) OUTRAS CORES PODEM SER FORNECIDAS SOB CONSULTA E QUANTIDADE MÍNIMA.
5) OS MODELOS DE FORRO DISPONÍVEIS PARA PINTURA, SÃO: MULTI ALPHA, BRILLIANTO "A", BOLERO E LINHA SINFONIA.

* A ATENUAÇÃO SONORA PODE VARIAR DE ACORDO COM A MONTAGEM DO PRODUTO.
** REAÇÃO AO FOGO, CONFORME EN 13501-1: A2 = PRODUTO NÃO COMBUSTÍVEL; S1 = AUSÊNCIA OU BAIXO ÍNDICE DE FUMAÇA DO AUSENCIA DE FUMOS.
*** CONSULTAR CATALOGO - 9500 - PROTEÇÃO AO FOGO.
**** LUMINÁRIAS: UTILIZAR LUMINÁRIAS MODULARES COMPATÍVEIS COM FORRO MINERAL BORDA S9B