

## Orientação para Manutenção e Limpeza da Placas Acústicas SONEX

De fácil instalação, as placas acústicas **Sonex illtec**® não exigem nenhum tipo de preparo especial do teto ou paredes, constituindo-se no próprio acabamento final, sendo necessário apenas uma superfície lisa e sem ressaltos.

### Limpeza

A limpeza do produto, se necessária, poderá ser feita facilmente através de aspiração ou com escova de cerdas macias. Trata-se de um material com baixa resistência mecânica, portanto evitar o atrito de pó e do aspirador sobre a superfície das placas;

No caso de Sonex Skin - pode ser limpo com esponja umedecida em água e sabão neutro, removendo-se o resíduo com pano limpo e seco,

Não é recomendada a utilização de produtos químicos para limpeza, pois estes podem comprometer a integridade das placas acústicas.

### Pintura fora do Processo Industrial

O processo de pintura das placas acústicas coloridas foi desenvolvido para manter suas características de absorção e aspecto decorativo que dispensa sua repintura.

As placas na cor cinza claro (natural sem pintura) não devem ser pintadas após sua instalação, pois terão os poros obstruídos e prejudicando sua performance acústica, bem como, a vida útil do produto poderá ser reduzida e a garantia perdida.

### Adesivo

O adesivo Sonex PA-02 e PA-04 foram desenvolvidos especialmente para colagem das placas acústicas Sonex, a utilização de qualquer outro adesivo ou cola pode ocasionar mudança em seu dimensional ou danos na estrutura do item.

É de recomendado a utilização do adesivo específico, o uso de outra forma de aplicação acarretará na perda total da garantia do material.

Outras dúvidas, acesse: [www.owa.com.br](http://www.owa.com.br)