

Orientação para Manutenção e Limpeza dos produtos NEXACUSTIC

Cuidados na Instalação e Armazenagem:

Os painéis NEXACUSTIC foram desenvolvidos para aplicação em ambientes fechados, não sendo recomendado seu uso externamente, sob ação de intempéries;

O local deve ser seco e ventilado e não deve estar exposto a luz solar diretamente, pois pode prejudicar seu acabamento;

Antes da instalação o produto deve ser armazenado em local fechado e seco, livre de variações bruscas de umidade, temperatura e livre da ação de intempéries: sol, chuva, etc;

Armazenar os painéis sobre base plana e não colocar carga sobre o produto, evitar batidas e atritos;

Por tratar-se de um produto proveniente de madeira, variações de temperatura e umidade podem causar variação dimensional do produto.

Limpeza

Poeira e sujeira solta podem ser facilmente removidas com um pano levemente umedecido com água. Um aspirador de pó também pode ser utilizado, porém, evitar o atrito de pó na superfície do produto;

Depois da retirada do pó, marcas de lápis, manchas ou sujeira superficial podem ser facilmente removidas com uma borracha de resina comum ou com esponja levemente umedecida em água contendo sabão neutro (a esponja deve conter o mínimo de água possível).

Não é recomendada a utilização de nenhum produto químico para limpeza.

Fungos, Mofo e Bolor

Passar uma escova macia nas ranhuras do Nexacustic, retirando todo o mofo do material.
Borrifar uma solução de 50% água limpa e 50% água sanitária para desinfetar o material. OBS: Não encharcar o material com a solução, pois pode ocorrer o estufamento do mdf e perda do Nexacustic.
Passar um pano seco para retirar o excesso da solução aplicada.

Outras dúvidas, acesse: www.owa.com.br