

## Orientação para Manutenção e Limpeza das Placas de Gesso GypClean OWA

Os forros de gesso GypClean Owa não requerem mais manutenção do que tetos de gesso pintados, no entanto, quando é necessária a manutenção, alguns procedimentos devem ser seguidos para garantir a continuidade do alto desempenho e visual atraente.

### Limpeza

Poeira e sujeira solta podem ser facilmente removidas através de um espanador de pó. Evitar o atrito de outros materiais (aspirador de pó) na superfície das placas de gesso.

Depois da retirada do pó, marcas de lápis, manchas ou sujeira superficial podem ser facilmente removidas com um pano úmido ou uma esponja levemente umedecida com água contendo sabão neutro (a esponja deve conter o mínimo de água possível). Após a limpeza, o filme de sabão deve ser limpo com um pano ou esponja levemente umedecido em água limpa.

### Manutenção

Recomendamos a instalação sempre com equipe treinada e capacitada.

Quando necessário a manutenção sob o forro, retirar a placa com cuidado para não danificar as pontas e a fita da selagem em toda lateral da placa, caso danifique a placa, substituir por uma placa nova.

Não é recomendado nenhum tipo de pintura nas placas de gesso Gypclean, a garantia do material será automaticamente anulada.

Outras dúvidas, acesse: [www.owa.com.br](http://www.owa.com.br)